

MANUAL DE USUARIO


GR-D102 SENSOR DE PUERTAS Y VENTANAS



DESCRIPCIÓN

El GR-D102 es conectado a la alarma mediante la configuración de pareo, que se activa cuando se separan las dos piezas magnéticas, enviando una señal a la alarma o sirena a la que está conectada avisando cuando un intruso entra por ventanas o puertas donde se encuentre instalado.

INSTALACIÓN



La superficie de la puerta al instalarse debe estar limpia, para que el sensor pueda ser puesto firmemente con cinta adhesiva doble faz.

1. Cada kit de sensor de puertas y ventanas incluye un sensor (A) y un magneto (B). La pieza B debe posicionarse en el lado derecho y la pieza A en el lado izquierdo como lo muestra el diagrama.
2. La pieza A y B deben estar alineadas. La distancia máxima entre las piezas no debe exceder 1 cm.
3. Después de realizada la instalación, el sensor debe testearse abriendo la puerta o ventana verificando que la luz del sensor se prenda un segundo.
4. Las dos piezas pueden ser fijadas a la superficie con tornillos.
5. Mantenimiento:

Cambio de batería:

Cuando la batería está baja el usuario debería cambiar la batería de lo contrario la transmisión de la señal se verá debilitada. Para el reemplazo siga los siguientes pasos:

1. Levanta la tapa de la pieza A de la parte trasera.
2. Saca la batería antigua
3. Reemplázala por una nueva 12V, cuidando de posicionar el lado positivo y negativo correctamente.
4. Testea que la batería esté funcionando, acercando y alejando el magneto del sensor; verificando que la luz de la pieza A se encienda.

Limpieza y protección

Si el sensor de puerta o ventana se ensucia, mezcla agua y detergente para lavar con una esponja. Tenga cuidado de no agregar mucha agua porque puede entrar en los circuitos.

PRECAUCIONES:

- No instalar en ambientes exteriores hostiles.
- No instalar en lugares frágiles.
- No instalar cerca de aparatos o dispositivos magnéticos.

尺寸：140X90MM

材质:108G双铜

对折再竖折，彩色